

# Безрядковая Жатка «НАШ» для уборки подсолнечника



# Технические характеристики

Параметры	НАШ-6,0	НАШ-7,4	НАШ-9,1
Ширина захвата, м	6	7,4	9,1
Рабочая скорость (средняя в зависимости от урожайности), км/ч	12	12	12
Высота среза, мм	250-800	250-800	250-800
Число двойных ходов режущего аппарата, в мин	1050-1150	1050-1150	1050-1150
Шаг по осям стеблеподъемника, мм	228	228	228
Диаметр спирали шнека, мм	520	520	520
Ширина лифтера, мм	176	176	176
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	6200/2340/1100	7600/2340/1100	9300/2340/1100
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	6400/1400/1050	7600/1400/1050	9300/1400/1050
Масса жатки, кг	2100	2400	3050

## НАШ 6,0; 7,4, ; 9,1:

- ▶ Убирает подсолнечник независимо от посева, рядковый или сплошной
- ▶ За счет особенностей конструкции срез культуры происходит почти под самую корзинку.
- ▶ Сменная присоединительная рамка
- ▶ Привод и режущий аппарат Schumacher. Количество двойных ходов ножа 1050-1150 в зависимости от режима работы комбайна.
- ▶ Болтовое соединение ножей, удобно для замены в поле.
- ▶ Сменный нож секциями по 2,4м., удобен для замены и дальнейшей поставке запасных частей.
- ▶ Возможность установки удлиненных лифтеров для уборки полеглого и разнорослого подсолнечника.
- ▶ Установка «Протягивающих валов(Нижнее мотовило)»
- ▶ Уменьшается нагрузка на комбайн при вымолотке, что приводит к ощутимой экономии топлива
- ▶ Сменная звездочка на шнеке меняет скорость вращения для разных режимов работы мотовила.
- ▶ Мотовило трехгранное, со съемными пластинами с зубчиками, для удобства замены.
- ▶ Доставка до хозяйства входит в стоимость
- ▶ Гарантия - 2 года.
- ▶ Одна из самых низких цен на рынке

# Привод жатки





# Жатка «НАШ 870К» для уборки кукурузы



# Технические характеристики

Параметры	НАШ-870К
Производительность, т/ч: - за 1 час основного времени - за 1 час эксплуатационного времени	14...18 9,1...11,7
Ширина захвата(конструкционная), м	5,6
Число убираемых рядков, шт	8
Ширина междурядий, см	70
Рабочая скорость движения, км/ч	6...10
Габаритные размеры приспособления в рабочем положении,мм, не более: - длина - ширина - высота	3000 6200 2000
Дробление зерна приспособлением, %	5
Полнота сбора початков*, %, не менее	98
Высота среза стеблей, см, не более	25
Потери семян приспособлением*, не более %	2,5

## НАШ 870К :

Жатки НАШ-870-К предназначены для уборки кукурузы на зерно в агрегате с переоборудованным самоходным зерноуборочным комбайном. Отделяет от стеблей початки кукурузы и подает их в молотильное устройство комбайна. Срезает, измельчает листостебельную массу и разбрасывает ее по поверхности поля.

- ▶ Высокопроизводительная, надежная конструкция, легкая в обслуживании и долговечна в эксплуатации;
- ▶ Быстро и просто навешивается на комбайн;
- ▶ Измельчение стеблей на 3-5см, а так же сорняки междурядий.
- ▶ Отключение редукторов измельчителя в каждом рядке.
- ▶ Гарантия - 2 года.



# Привод кукурузной жатки



# Измельчитель стеблей

